

ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

SPL-5020

Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z kluczowych komponentów systemu alarmowego. W ofercie firmy Satel znaleźć można kilkanaście modeli, co pozwala łatwiej dopasować urządzenie do określonych wymagań.

Wszystkie sygnalizatory łączą wspólne cechy: wysoka jakość użytych materiałów i zaawansowana technologia, co gwarantuje ich niezawodność.

WŁAŚCIWOŚCI

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: żarówka
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
 - zalaniem pianką montażową (opcjonalnie)
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem
- wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego


DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji ($\pm 10\%$)	550 mA
Sygnalizacja optyczna	żarówka
Sygnalizacja akustyczna	przetwornik piezoelektryczny
Wybór sygnału alarmowego	Nie
Akumulator żelowy ołowiowy	Opcja
Typ akumulatora	12 V 0,8 Ah
Obudowa	Poliwęglan
Wymiary obudowy (mm)	298 x 197 x 72
Osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej	Opcja
Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy	Tak
Zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża	Tak
Mechaniczne zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką (SPL-SAB)	Opcja
Optyczne zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką (SPL-TO)	Opcja
Klasa środowiskowa	III
Zakres temperatur pracy	-35°C...+55°C